

INTER CARS PIESE AUTO SRL  
VÂNZĂTOR

Filiala IC.....  
ștampila vânzătorului

Nume.....

Adresă.....

Tel :.....

[www.intercars.md](http://www.intercars.md)



**Warranty claim report/ Raport reclamatie garantie**

New Claim/Reclamatie noua ..... Appellation to claim no./Revenire la reclamatia .....

**Claim reporter/ Client Claim receiver/ Filiala**

Name, surname / Nume, prenume.....

Address/ Adresa ..... Date of purchase/ Data achiziției .....

Tel..... Invoice no/ Factura nr .....

Signature/ Semnătura..... ICMD claim no/ Nr. Reclamației .....

**Vehicle data/ Date vehicul**

Mark, model, type, / Marca, model, tip..... LAUBER PART NO/ COD LAUBER .....

Engine, built year / cm3, anul fabricatiei.....

VIN COD.....

Speedometer reading – by assembling/ km. la montaj.....

by disassembling/ km la demontare .....

**Exact description of a problem:/ descrierea exacta a problemei**

.....  
.....  
.....

**Purchasing price/Pret achizitie**

.....

**Core value/Pret piesa la schimb**

.....

**Way of claim realization:/ Varianta de rezolvare**

Repair under warranty

FOC replacement

Reparatie în garanție

FOC înlocuire

Money return (LAUBER buys a core)  
Returnare bani

Money return with a core  
Returnare bani cu piesa veche

Signature of a claim reporter/ Semnătura reclamantului .....

Signature of a claim receiver/ Semnătura filialei.....

***Coupon for a claim reporter (to fill in by a claim receiver)/ Acest cupon ramane la reclamant  
(a se completa de filiala)***

**Date of claim report/Data reclamatiei.....**

**Warranty claim no/ Nr. Reclamatiei.....**

***Claim is considered within 14 days form the date of delivery to Lauber Copany***

***Cazurile vor fi rezolvate in 14 zile, de la data primirii acestora la sediul fabricii Lauber***

**Lauber Sp. z o.o.**

ul. Braci Staniuków 40  
76-200 Słupsk  
tel.: +48 59 848 11 36  
Bank DnB NORD Polska S.A.  
PI70 2190 0002 3000 0046 2150 0101

wysokość kapitału zakładowego 1 250 000,00  
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,  
VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego  
KRS 0000153583  
NIP 839-27-56-865

[www.lauber.pl](http://www.lauber.pl)  
e-mail: [lauber@lauber.pl](mailto:lauber@lauber.pl)

## INSTRUCȚIUNI DE MONTARE POMPE SERVODIRECTIE

### I Generalitati

#### Curățarea sistemului de direcție

Datorită stresului mecanic ce acționează asupra elementelor de direcție, sistemul hydraulic poate fi contaminat cu particule fi ne. În consecință, recomandăm curățarea completă a sistemului hydraulic atunci când înlocuiți pompa servo. Anumiți producători auto au prevăzut mecanismul de direcție cu un șurub de drenaj. Dezavantajul acestui sistem este că nu oferă posibilitatea unei drenări complete. O cantitate de lichid va rămâne oricum în sistem.

#### ATENȚIE

**Evitați contaminarea solului cu lichid hydraulic.**

**Evacuarea acestuia se va face prin intermediul furnizorului sau prin intermediul centrelor de colectare a deșeurilor!**

### II Procedura de inlocuire

#### Etapele recomandate de producator

1. Dacă este posibil, suspendați puntea față astfel încât roțile să nu atingă solul. În acest fel micșorați rezistența la rotirea volanului. Previne formarea spumei la suprafața lichidului ca urmare a pătrunderii aerului în sistemul hydraulic.
2. Deschideți capacul rezervorului
3. Îndepărtați conducta de retur. Pentru a evita poluarea mediului colectați lichidul într-un recipient adecvat.
4. Porniți motorul. Rotiți volanul stângadreaapta. Colectați lichidul într-un recipient, completând constant nivelul din rezervor.
5. Opriți motorul după două proceduri de curățare. Demontați rezervorul și curățați cu atenție zona folosind soluție pentru curățarea frânelor. Filtrul din rezervor va fi curățat sau înlocuit.
6. Montați rezervorul și furtunul de retur. Verificați montarea furtunului.
7. Umpleți rezervorul. Porniți motorul.
8. Purjați sistemul. Rotiți volanul stângadreaapta de 20 de ori.
9. Închideți rezervorul și verificați nivelul lichidului.
10. Coborâți autovehiculul .
11. Efectuați un test în mișcare